

取替用のスタンダードタイプ



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

表面がフラット



アルファ LP4056引違錠			押し回し
商品コード	色	価格	
125-3671	シルバー	1セット 5,500円 (税抜き)	
125-3670	ブロンズ		

●材質：亜鉛合金●キー5本付

ディンプルキータイプで防犯性UP!



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

10分以上
耐ピッキング性能

アルファ L4056引違錠			押し回し
商品コード	色	価格	
125-3615	シルバー	1セット 6,500円 (税抜き)	
125-3616	ブロンズ		

●材質：亜鉛合金●ディンプルキー（リバーシブルキー）5本付

最新情報は
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

パリアフリー

金物

接着・テープ・
清掃・補修
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識


ご利用方法

LP4056・L4056の特長

耐久性・防犯性

3層構造に
なっており頑丈!
5万回テストをクリア!

2重ロック

表示窓付
2重ロックで
安心!
スライドつまみ
ロック機能付
つまみを回すと
ロックされます。
ロック解除
されている状態
ロックされて
いる状態

LP4056・L4056 共通

適応サイズ表

①扉厚	22~35mm (ただしスパーサー・節り座を使用しない) 場合は40mmまで可
②切欠穴幅	20~26mm
③切欠穴高さ	110~150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4~12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

引戸に取付可能な補助錠 P.440

面付補助錠
U9ND2S-1

ロッド式のスタンダード



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		

A4056適応サイズ

①扉厚	22~31mm
②切欠穴幅	20.5~23mm
③切欠穴高さ	110~125mm
④取付しろ	26mm以上
⑤チリ寸法	6~9mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

アルファ 引戸用取替錠A4056			押し回し不要
商品コード	色	価格	
125-3660	ブラウン	1セット 7,600円 (税抜き)	

●材質：亜鉛合金●キー3本付

スライド式のスタンダード



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	3本		

K4056適応サイズ

①扉厚	28~31mm
②切欠穴幅	20.5~23mm
③切欠穴高さ	110~120mm
④取付しろ	26mm以上
⑤チリ寸法	6~9mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

アルファ 引戸用取替錠K4056			押し回し
商品コード	色	価格	
125-3620	ブラウン	1セット 8,300円 (税抜き)	

●材質：亜鉛合金●キー3本付